

Private Security Set

EULE-P2 Security Cam

- + Außensirene
- + Funkfernbedienung

Die Private Security-Cam P2 ist eine Sicherheits- und Alarmpamera, die über Funk mit dem AlarmCheck-Sicherheitscenter in Verbindung steht. Verschiedene eingebaute Melder ermöglichen das Erkennen von Einbruchsdiebstählen und Sabotageversuchen.

**SET-
PREIS**

um
€ 1.250,-



Inkludierte Funktionen & Leistungen:

- Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
- Melder für Bewegungen vor der Kamera (MIP)
- Neigungs- und Schwingungsmelder (Sabotageschutz)
- Glasbruchmelder (akustisch)

Die Verständigung bei Warnungen erfolgt per **Telefonanruf / SMS / E-Mail / Bildabruf** (Smartphone, PC). Kopien der Bildaufnahmen werden auf einer Speicherkarte und im AlarmCheck-Sicherheitscenter gespeichert, wo sie jederzeit online abrufbar sind.

Die Private Security-Cam P2 ist für den Einsatz in **Privathaushalten** (in Häusern und Wohnungen) geeignet und kann ganz einfach selbst montiert und gesteuert werden.

Das Alarm-System wird betriebsbereit mit eingebaute **T-Mobile GSM-SIM-Karte** ausgeliefert. Ein Anruf beim Systemanbieter **LOGMEDIA** genügt und schon wird die Kameraübertragung auf Ihr Handy freigeschaltet.

Mit der SIM-Karte inkludierte Leistungen sind 30 Alarm-SMS, 250 Minuten Alarmverständigung und ein unbegrenztes Datenvolumen.

Eine Funktionsprüfung der Kamera erfolgt in regelmäßigen Abständen.



Alarm-Anruf

Die Private Security-Cam P2 informiert Sie per Anruf über einen Einbruchs- oder Sabotageversuch. Bei diesem Anruf ist das Kameramikrofon aktiv - Sie können jetzt in den Raum hinein hören.



Alarm-SMS

Die Private Security-Cam P2 sendet eine Alarm-SMS an bis zu zwei verschiedene Telefonnummern, wenn in Ihrem Gebäude oder Außenbereich Alarm ausgelöst wird.



Alarm-E-Mail

Im Falle eines Alarms schickt Ihnen die Private Security-Cam P2 eine Nachricht an bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen.



Bildabruf

Die Private Security-Cam P2 sendet Ihnen bei Alarmauslösung über SMS einen Bildlink auf Ihr iPhone oder Smartphone.



Online-Datenspeicher

Alle Bildaufnahmen werden auf der Speicherkarte der Kamera und zusätzlich im AlarmCheck-Sicherheitscenter des Systemanbieters LOGMEDIA gespeichert.



GSM-SIM-Karte

Die Private Security-Cam P2 wird mit einer T-Mobile-GSM-SIM-Karte ausgeliefert. Mit einem Anruf beim Systemanbieter LOGMEDIA können Sie Ihre Kamera aktivieren.



- ✓ 4-Tastengehäuse (optional 2 Tasten)
- ✓ Tastenfunktionen sind programmierbar
- ✓ Tastensperre gegen unbefugte Anwendung
- ✓ in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich

EULE-RC1 Funk-Fernbedienung

Die EULE-RC1 Funk-Fernbedienung ist eine optionale Zusatzkomponente und dient zum Scharf-/Unscharfschalten der Private Security-Cam P2. Die Fernbedienung im praktischen Schlüsselanhänger-Format kommuniziert per Funk.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	6,0 V Alkalibatterie (L1016, nach Typ C - EN 50131-6)
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (bei 5 Auslösungen/Tag)
Kommunikationsfrequenz:	868 MHz/433 MHz
Kommunikationsreichweite:	ca. 30m (freies Feld)
Betriebsumgebung:	nach EN50131-1 Innenraum, Klasse 2
Betriebstemperatur:	- 10° bis +40°C
Normen:	entspricht ETSI EN300220, EN55022, EN 50134-2, EN50130-4, EN 60950-1, kann gemäß ERC REC 70-03 betrieben werden



- ✓ optischer Alarm mit Blitzleuchte (rot)
- ✓ akustischer Alarm mit Sirene
- ✓ keine elektrische Installation erforderlich
- ✓ stabiles, UV-beständiges Gehäuse
- ✓ Sabotage- und Vandalismusschutz

EULE-RAC13 Außensirene

Die komplett drahtlose EULE-RAC13 Außensirene ist eine optionale Zusatzkomponente und kommuniziert per Funk. Das Gerät gibt Alarm mit einer Sirene und Blitzleuchte. Die Sirene ertönt maximal 3 Minuten lang und blinkt 30 Minuten länger. Bei einem Sabotageversuch sendet die Sirene ein Sabotagesignal an das System. Ebenfalls im System integriert ist ein automatischer Funktionscheck, der zwischen einem 25 und 50 Sekunden Intervall variiert werden kann.

Die Lithiumbatterie hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	Lithiumbatterie BAT-80 Jablotron
Batterielebensdauer:	max. 5 Jahre (50 sek Überwachung)
Kommunikationsfrequenz:	868 MHz
Kommunikationsreichweite:	bis zu 300m (freies Feld)
Sirene:	piezoelektrisch, 112 dB/1m
Dauer des hörbaren Alarms:	max. 3 Minuten
Dauer des Blinkens:	max. 30 Minuten
Abmessungen:	230 x 158 x75 mm
Betriebstemperatur:	-25°bis +60°C
Geltungsbereich:	IP34D. EN 50131-1 Klasse 2

Alle Preise verstehen sich in Euro. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

